



## RÜCKLIEFERSCHEIN

An :

**GRADIUS REMANUFACTURING**  
**29, RUE D'ANJOU - PARC DE CHESNES**  
**38070 ST QUENTIN FALLAVIER - FRANCE**  
**Tel : +33 (0)4-74-95-97-07 Fax : +33 (0)4-74-95-97-04**

<b>ABSENDER :</b>	
<b>BESTELLNUMMER:</b>	
<b>ABHOLADRESSE :</b>	
<b>ABHOLDATUM :</b>	
<b>KONTAKTPERSON VOR ORT :</b>	
<b>TELEFONNUMMER :</b>	

<b>VERDICHTERTYP</b>	<b>ANZAHL</b>

<b>RÜCKSENDEGRUND :</b>	
<b>AUSTAUSCHVERDICHTER</b> <input type="checkbox"/>	<b>VERDICHTERÜBERHOLUNG</b> <input type="checkbox"/>
<b>GARANTIEANFRAGE</b> <input type="checkbox"/>	<b>EXPERTISE</b> <input type="checkbox"/>

<b>PALETTENGRÖSSE</b>	<b>ANZAHL</b>
<b>80 x 60</b>	
<b>80 x 120</b>	
<b>KOMMENTAR :</b>	

## INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL

Kunde		Datum	
Techniker		Baustelle	
Verdichtertyp		Seriennummer	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN							
Kältemittel							
Verdampfer	Wasser		Luft		Druckabfall		
Temperatur	Eintritt		Austritt				
Verfüssiger	Wasser		Luft		Druckabfall		
Temperatur	Eintritt		Austritt				
Anzahl Verdichter pro Kältekreislauf							
Anlage mit	Pump down vor Stop		Pump down periodisch				
	Wiedereinschaltsperr		überstromrelais				
Spezielle Ausführung	Tandem	<input type="checkbox"/>	2 -Stufig	<input type="checkbox"/>	Modulload	<input type="checkbox"/>	
Sicherheitsausschaltpunkt	Temp. Frostschutz		ND		HD		
			Zeitverzögerung				
			Öpressostat				
Leistungsreguleirung	Anzahl		Funktionsfähig				

VERDICHTERINBETRIEBNHME PROTOKOLL NACH 3 H							
Niederdruck		Temperatur		Ölniveau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hochdruck		Temperatur			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öldruckdifferenz		Temperatur			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatur Sauggas		Überhitzung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatur Heissgas					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperatur Verflüssiger Austritt		Unterkühlung			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEKTRISCHE DATEN (FÜR HALBHERMETISCHE VERDICHTER)							
Schütze neu		Schütze alt		Einstellung Überstromrelais			
Saugfilter (bei Motorbrand)							
Systemreinigung							
Phase	U1	V1	W1	U2	V2	W2	
Spannung							
Stromaufnahme bei Vollast							
Isolationswiderstand nach 3 Std							

**!!! Um die Garantie für den Austauschverdichter zu aktivieren, muss dieses Protokoll sorgfältig ausgefüllt an uns zurück gesandt werden!!!**

**Fax: 0033- (0)4 74 95 97 04 oder**

**E-Mail: [contact@gradius-remanufacturing.com](mailto:contact@gradius-remanufacturing.com)**